





MAS Plafón LED

Artefacto de iluminación antivandálico plafón para uso en penitenciarías o centros de reclusión.



Módulo de Alta Seguridad Plafón LED



	A	B	C
MAS PLAFON	605	259	60

Características del Artefacto

Aplica

Robustez Máximo grado de protección contra impactos mecánicos externos: Norma IK10. IEC 62262: 2002-21	✓
Difusor: Reducción de riesgo por rotura: Norma IEC 60598-2-5: 2015	✓
Antidesarme: Invulnerabilidad con herramientas caseras (bulones de seguridad)	✓
Accesibilidad Limitada: Montaje y desmontaje sólo con herramienta profesional	✓
Frente pleno sellado: Pieza única sin intersticios	✓
Fácil inspección: Frente despejado para inspección visual	✓
Altura de montaje: Posibilidad de montaje en alturas menores a 2.8 mts	✓
Fácil mantenimiento: Reemplazo de bandeja armada con placas y driver. Cambio de lámparas y o tubos.	✓
Ensayos fotométricos: Para estudios lumínicos acordes a los espacios y normas AADL - Archivos IES	✓
Seguridad Eléctrica: Norma IRAM 92/98	✓

Denominación	Código	Iluminante	FLUJO lm	TEMP. COLOR K	Potencia (W)	lm/W
MAS PLAFON	MP6600	Placa c/Driver	6600	3000/4000/5000	40	160
MAS PLAFON	MP4400	Placa c/Driver	4400	3000/4000/5000	30	160
MAS PLAFON	MPT2	Tubo Led	1600	3000/4000/5000	18	90
MAS PLAFON	MPT3	Tubo Led	2400	3000/4000/5000	27	90
MAS PLAFON	MPT4	Tubo Led	3200	3000/4000/5000	36	90